



1 | PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE PISO
ESCALA: 1/125

- PISO**

 - 1 - Piso industrial de alta resistência, agregado tipo Granitino ou similar, moldado in loco, com espessura mínima de 20mm, na cor cinza, em placas de 100x100cm separadas por juntas de dilatação em material plástico na cor branca. Tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água.
 - 2 - Piso cerâmico esmaltado na cor branca 40x40cm, índice de resistência à abrasão PEI-5, com bordas tradicionais, assentada com argamassa colante e rejuntada com massa à base de epóxi na cor branca, com juntas regulares na espessura de 8mm.
 - 3 - Intertravado na cor natural
 - 4 - Solo natural
 - 5 - Piso em concreto moldado in loco, acabamento convencional não armado sobre camada granular devidamente nivelada e regularizada com junta de dilatação a cada 2m.
- PAREDE**

 - 1 - Emassada e pintada com Tinta acrílica à base de água, lavável, de baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.
 - 2 - Revestimento cerâmico esmaltado na cor branca 40x40cm, índice de resistência à abrasão PEI-5, com bordas tradicionais, assentada com argamassa colante e rejuntada com massa à base de epóxi na cor branca, com juntas regulares na espessura de 8mm.
 - 3 - Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base de água, na cor branco gelo, com acabamento acetinado.
 - 4 - Parede com argamassa batida, Emassada e pintada com Tinta acrílica à base de água, lavável, de baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.
- TETO**

 - 1 - Gesso acartonado com junta de dilatação metálica, com pintura acrílica na cor branco neve com acabamento fosco.